




213173
INS-M30-B15PS-2C
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高


功能

													 
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC
内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	55 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	两倍感应距离
产品系列	INS-200 标准版 2-Sn
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	1.5 V DC
感应距离 (SN)	15 mm
标准测量板	45 x 45 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %
LED Anzeige	是



213173

INS-M30-B15PS-2C

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

开关频率

900 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213173>