



213332
IOL-Portable
IOL Portable

- 通用型手持式 IO-Link 主站
- 基于 App，无需储备基础知识
- 集成触摸屏和连接器
- 集成蓄电池、IO-Link 主站和 WLAN
- For identification, configuration and diagnostics
- 通过 IODDfinder 下载 IODD
- 用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备



功能													
											CE	UK CA	
技术数据 (典型)					+20°C, 24 V DC								
电流消耗					80 mA								
反极性保护					是								
电源					24V / 80 mA (蓄电池供电的 IO-Link Device)								
外壳尺寸					62 x 222 x 90 mm								
外壳材料					聚碳酸酯								
防护等级					III, 在安全特低电压下工作								
适用于					用于具备 IODD 技术规范 1.1 的设备								
供货范围					手持式 IO-Link 主站, 电缆带端子 0.3 m 及插头 M12, 4 针, 保护套, Micro-USB 电缆, 简要说明书								
功能					无 PC								
通讯					IO-Link 技术规范 V 1.1, IO-Link 端口类别 A								
工作环境温度					0 ... +40 °C								
防护等级					IP 30								
连接					插口, M8, 3 针								
连接 2					插口, M8, 4 针								
连接 3					插口, M12, 4 针								
更多信息 / 附件					https://www.di-soric.com/213332								