



213764

ID600-BM28-EP15/300

固定式 ID 阅读器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
供货范围	ID600-BM28-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW
开关输出端	推挽式, 100 mA
开关输出端数量	4 (可编程) (1 (准备))
电压降 (最大)	2 V
接口	以太网
协议	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, 以太网/IP
颜色	红/白可切换 (内部)
焦距	8 mm (可更换 S 型接口镜头)
分辨率	736 x 480 Pixel
像素大小	3.45 x 3.45 µm
工作距离	50.0 ... 2000 mm
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - DATA-Link 黄色 - 触发器
FPS - 每秒帧数 (最大)	30 Bilder/Sekunde
闪光长度	< 2 ms
工作环境温度	0 ... +50 °C
耐振动/冲击	10 ... 55 Hz / 1.0 mm / 30 g / 11 ms
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 12 针 (A 编码)
连接 2	插口, M12, 8 针 (X-coded)
电缆	连接电缆最长 25 m
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213764