200047
D7C 12 V 10 NSLK
电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED





1) LED　　2) 开口度 17 mm　　BK: 黑色　　BN: 棕色　　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 12 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	51 mm
外壳材料	不锈钢
电缆材质	PUR
拧紧力矩	20 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套, 耐压
产品系列	INW-300 全金属扩展版
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后（最大）	15 % (5% 典型)
开关频率	400 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 69K
连接	电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200047

© di-soric . 保留变更权 . 2024.11.18 . 侧 1 (2)

© di-soric . 保留变更权 . 2024.11.18 . 侧 2 (2)