





202411  
DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR0.5-TSL  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
直径	Ø 4.0 mm (直径)
外壳长度	25 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INM-100 微型版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)
感应距离 (SN)	0.8 mm
标准测量板	4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %
开关频率	5000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67



202411

DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR0.5-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

电缆/插头, 0.5 m, M8, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202411>