




202858
VKHM-Z/VSM-Z/T
多功能转接器

- 适用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED



1) 电位计 (仅限 ...TSM-Z/T)
2) 状态 LED
3) 开关输出 LED

4 BK
BU 3 1 BN
n.c.
Kupplung
Coupling
M12

BK 4 3 BU
BN 1 n.c.
Stecker
Connector
M12

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能												
										CE	UK CA	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	200 mA, 抗短路
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
螺纹	M12 x 1
外壳材料	塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	pnp 脉冲延展器
应用	数字量信号
开关输出端	pnp (1 ... 150 ms)
开关频率	500 Hz
工作环境温度	-20 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 母头, M12, 3 针
连接 2	电缆/插头, 插头, M12, 3 针

更多信息 / 附件 <https://www.di-soric.com/202858>