




204088
OEP 12 V 20000 G2-IBSL
高性能光电开关，接收器

- 作用距离高达 20 m
- 集成式放大器电子元器件
- 带推挽式输出级的晶体管输出
- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 易于校准
- 可组合各种型式
- 防护等级高
- 紧凑的型式



功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	40 mA
螺纹	M12 x 1
外壳长度	66 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关, 接收器
评估	数字量
型式	螺纹
特点	高发射功率和污物穿透
组成部分	接收器
开关输出端	推挽式, 200 mA, NO (pnp) / NC (npn)
抗环境光	15 kLx 日光, 2 kLx 调制光
作用距离	0 ... 20000 mm (取决于发射器)
灵敏度调整	没有调整元件
开关频率	150 Hz
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 2.0 mm
工作环境温度	-20 ... +60 °C
防护等级	IP 67 / IP 68 / IP 69K
连接	插头, M12, 3 针



204088

OEP 12 V 20000 G2-IBSL

高性能光电开关，接收器

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/204088>