





206693
DCC 18 M 08B NSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

2) 开口度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

													CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	准齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	50 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
拧紧力矩	25 Nm
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	IND-100 短型
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2.4 V
感应距离 (SN)	8 mm
标准测量板	24 x 24 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %

**206693****DCC 18 M 08B NSLK****电感式接近传感器****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

开关频率

500 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/206693>