



功能													
													 

技术数据 (典型)	
长度	10,000 mm
直径	Ø 5.3 mm (直径)
组件	连接电缆
型式	直型 / 裸露的电缆端部
适用于	颜色检测开关, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
用于 FSB 10 M G1-B8 交换机	合适的
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机	合适的
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	合适的
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M9, 8 针
连接 2	裸端
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/207785">https://www.di-soric.com/207785</a>