



208220
BE-A300-F5-K
条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购



1) 用于螺母的固定槽

2) 发光面

113 (BEK-A100 ...)
313 (BEK-A300 ...)

95.5 BE-A100 ...-F
295 BE-A300 ...-F

M2x0.4 - 6H
(4x)

46.5

60

3.3

40

2.500

14.7

DIN EN
ISO 4032 M4

BN (+)

BU (-)

24V

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation *Class 2*!

功能										

技术数据 (典型)	+20°C
功率消耗 (脉冲/最大)	750 W
通电系数 (脉冲/最大)	12
通电 (脉冲/最大)	24000 mA
工作电压	无恒定电压!
发光面	295 x 46 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (电缆) ■ PMMA, 防刮涂层 (保护光学元件)
重量	1100 g
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 2
许可	UL
型式	条形光源
光源	LED
颜色	白色
波长	6000 K
发射角 FWHM	30°



208220
BE-A300-F5-K
条形光源

技术数据 (典型)

照明强度

+20°C

- 195 kLx (100.0 mm / 100 %)
- 465 kLx (100.0 mm / 400 %)
- 820 kLx (100.0 mm / 800 %)
- 122 kLx (200.0 mm / 100 %)
- 284 kLx (200.0 mm / 400 %)
- 495 kLx (200.0 mm / 800 %)
- 46.0 kLx (500.0 mm / 100 %)
- 117 kLx (500.0 mm / 400 %)
- 188 kLx (500.0 mm / 800 %)
- 15.5 kLx (1000.0 mm / 100 %)
- 37.0 kLx (1000.0 mm / 400 %)
- 63.0 kLx (1000.0 mm / 800 %)

管制

通过闪光控制器可闪光

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/208220>