

**210075**  
**IOL-Master**  
**IO-Link Device Tool**

- 通用 IO-Link 主站带 PC 软件
- 用于带 IODD 技术规范 1.0.1 和 1.1 的设备
- 用于 IO-Link 和 SIO 模式的状态 LED
- 用于设备的 M12 接口
- 通过 USB 连接最高达 80 mA
- 最高达 1 A，带电源适配器



功能										CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
反极性保护	是
电源	5 V / 500 mA (PC USB), 24 V / 80 mA ( USB 供电的 IO-Link Device ), 24 V / 1 A ( 电源供电的 IO-Link Device )
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
适合于	用于带 IODD 技术规范 1.0.1 和 1.1 的设备
供货范围	USB IO-Link 主站 V2, USB A-B 电缆, 电源 24 V DC / 24 W
功能	带 PC
通讯	IO-Link 技术规范 V 1.1, IO-Link 端口类别 A
工作环境温度	0 ... +45 °C
防护等级	IP 20
连接	USB (Mini USB B, 类型 2.0)
连接 2	插口, M12
连接 3	电源

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/210075">https://www.di-soric.com/210075</a>
-----------	---